



### ЕФЕКТИВНІСТЬ

Економія води до 70%.  
Економія енергії до 40%.  
Економія миючих засобів.



### ПРОСТОТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технологія Plug and play  
Вимагає мало місця.  
Самоочисні баки з попередньо встановленими програмами (для пральних машин оснащеними керуванням TOUCH II).  
Резервуари легко знімаються і чистяться.



### ІНШІ

1, 2 о 3 баки.  
Сірі панелі окрашені якісною краскою.  
Резервуари з поліетилену високої щільності.  
2 датчика рівня води в кожному резервуарі.  
80л. бак для пральних машин DHS-22/28C TOUCH II, ASM-22 TOUCH II.  
150л. бак для пральних машин DHS-22/28C TOUCH II, ASM-22 TOUCH II.



### опції

- Комплект готовий для ECOTANK conn. 3/4" для бар'єрних пральних машин ACM-16
- Комплект готовий для ECOTANK conn. 3/4" для бар'єрних пральних машин ACM-22
- Комплект готовий для ECOTANK conn. 3/4" для пральних машин DLS/DHS-11/14/18/22/28

БАКИ	ОДИНИЦІ	WREC-80 T1
БАКИ	I	80x1
Місткість пральної машини з фронтальним завантаженням	Кг	11, 14, 18
Бар'єрні пральні машини з фронтальним завантаженням	Кг	16, 22
Зовнішній вигляд	-	обшивка сірого кольору
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>		
Вхід води	дюйм	3/4"
Вихід води	дюйм	3/4"
Вихід випаровування	ММ	21
Злив Ø	ММ	21
<b>Виміри</b>		
Ширина нетто / Ширина брутто	ММ	551 / 600
Глибина нетто / Глибина брутто	ММ	752 / 800
Висота нетто / Висота брутто	ММ	575 / 720
Вага нетто / Вага брутто	Кг	55 / 75
Обсяг	м <sup>3</sup>	0,24 / 0,34

