



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Економія води до 70%.
Економія енергії до 40%.
Економія миючих засобів.



ПРОСТОТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технологія Plug and play
Вимагає мало місця.
Самоочисні баки з попередньо встановленими програмами (для пральних машин оснащеними керуванням TOUCH II).
Резервуари легко знімаються і чистяться.



ІНШІ

1, 2 або 3 баки.
Сірі панелі окрашені якісною краскою.
Резервуари з поліетилену високої щільності.
2 датчика рівня води в кожному резервуарі.
80л. бак для пральних машин DHS-22/28C TOUCH II, ASM-22 TOUCH II.
150л. бак для пральних машин DHS-22/28C TOUCH II, ASM-22 TOUCH II.



ОПЦІЇ

- Комплект готовий для ECOTANK conn. 3/4" для бар'єрних пральних машин АСМ-16
- Комплект готовий для ECOTANK conn. 3/4" для бар'єрних пральних машин АСМ-22
- Комплект готовий для ECOTANK conn. 3/4" для пральних машин DLS/DHS-11/14/18/22/28

БАКИ	ОДИНИЦІ	WREC -80 T3
Баки	I	80x3
Місткість пральної машини з фронтальним завантаженням	Кг	11, 14, 18
Бар'єрні пральні машини з фронтальним завантаженням	Кг	16, 22
Зовнішній вигляд	-	обшивка сірого кольору
ПІДКЛЮЧЕННЯ		
Вхід води	дюйм	3/4"
Вихід води	дюйм	3/4"
Вихід випаровування	мм	21
Злив Ø	мм	21
Ширина нетто / Ширина бруто	мм	551 / 600
Глибина нетто / Глибина бруто	мм	752 / 800
Висота нетто / Висота бруто	мм	1.379 / 1.524
Вага нетто / Вага бруто	Кг	125 / 155
Обсяг	м³	0,57 / 0,73

